IGNACIO GÓMEZ IHM

FICHA TÉCNICA
30AG F400



INFORMACIÓN TÉCNICA

Conexión Succión	3 pulg NPT
Conexión Descarga	3 pulg NPT
Altura (ADT) Max	54 m
Caudal Max	175 gpm
Caudal Medio	100 gpm
Altura Media	49 m
Motor	Diesel
Potencia	10
Voltaje	
Velocidad	
Peso	78 Kg
Dimensiones	0.66/0.44/0.60 Mts

CARACTERÍSTICAS

- Kit de riego con motobomba diesel de 10HP, 100m de manguera, cañón de riego y accesorios.
- El kit contiene motobomba, mangueras de succión y descarga, cañón, trípode, válvulas y accesorios.
- Construida en hierro, bomba tipo caracol de presión, para trabajo pesado.
- Carcasa roscada con anillo de fricción ubicable en 4 posiciones.
- Rotor cerrado en hierro mas durable.
- Obturación por sello mecánico.
- Motor diesel, con base estructural.

ESPECIFICACIONES

- Conexión de succión y descarga de 3" Npt.
- Rotor tipo cerrado en hierro, con paso de sólidos de 5 mm.
- Obturación por sello mecánico carbón – cerámica de 1.1/4 tipo resorte largo.
- Con casquillo en acero inoxidable aisi 304 y anillos de fricción en bronce.
- Motor diesel katsupower de 10 hp, con base modular.

APLICACIONES

- Riegos por aspersión y llenado de bebederos.

AV Carrera 45 No 122-12, Bogotá
Departamento Técnico de Servicio
+(57) 601 3526911
LÍNEA ÚNICA NACIONAL
01 8000 947818