# BEST CONTROL X

CONTROLADOR ELECTRÓNICO
PARA BOMBAS DE AGUA

Recomendados para:

## SUCCIÓN DE INNUNDACIONES




### Características:

- Presión inicial fija
- Doble Voltaje
- Listado UL
- Uso en exteriores (IP65)
- Reinicio automático*
- Función anti-bloqueo*
- Compacto

Seleccione el modelo del controlador en función de la presión de arranque deseada, adecuada a las características del sistema.

## Datos Técnicos

| MODELO | ARRANQUE | VOLTAGE | PH | MAX. AMP. | SUCC. | DESC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PCBX 16F16S-22** | 22 PSI | 115/230 | 1 | 16 | 1" | 1" |
| **PCBX 16F16S-32** | 32 PSI | 115/230 | 1 | 16 | 1" | 1" |
| **PCBX 16F16S-42** | 42 PSI | 115/230 | 1 | 16 | 1" | 1" |

| ARRANQUE | MAX. PRESIÓN BOMBA |
|---|---|
| 22 psi | at least 47 psi |
| 32 psi | at least 57 psi |
| 42 psi | at least 67 psi |

* REINICIO AUTOMÁTICO. En caso de detenerse debido a una escasez de agua, el dispositivo realizará automáticamente 10 intentos dobles de reinicio durante las 24 horas siguientes al fallo, cada uno de los cuales durará aproximadamente 5 segundos para permitir que la bomba y el sistema se recarguen si es posible. El usuario puede intentar reiniciar el dispositivo en cualquier momento presionando el botón Reiniciar. Si por algún motivo la bomba permanece inactiva durante 24 horas consecutivas, el dispositivo arrancará la bomba durante unos 5 segundos.

* FUNCIÓN ANTI-BLOQUEO: Protección de bomba contra funcionamiento en seco con rearme automático. Equipado con reinicio automático* en caso de fallo y función anti-jamming*.