CABEZAL DE 4" CON 2 SALIDAS DE 2 ½"

PRODESEG S.A.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



DESCRIPCIÓN

Diseñados para verificar el desempeño del caudal y/o la presión en bombas de 400 GPM a 500 GPM, cuerpo fabricado en tubería de acero al carbón. La conexión a la red se realiza mediante ranura o brida, cuenta con dos salidas de 2 1/2" NPT para conexión del niple y la válvula.

Las juntas son soldadas mediante procesos SMAW y procedimientos (WPS) aprobados bajo la norma ASME SECCION IX/2007, las cuales son sometidas a ensayos de tintas penetrantes y toma de placas radiográficas. Lo anterior certifica el cumplimiento de los requisitos de calidad que existen en la industria actualmente.
Fabricado bajo los lineamientos de las normas NFPA20 .

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O CARACTERÍSTICAS

- **CUERPO:** Tubo de Ø 4" x SCH 40
- **SALIDAS:** Salidas Ø 2 ½" NPT
- **CONEXIÓN A RED:** Ranurado / Flanchado
- **DRENAJE:** Rosca ¾ NPT
- **SOLDADURA:** SMAW
- **ACABADO:** Pintura electrostática
- **LONGITUD (A):** 21CM
- **LONGITUD (B):** 63 CM
- **PRESIÓN DE PRUEBA:** 225 Psi
- **NIPLE:** 2 ½" NPT X 10 CM
- **VÁLVULAS**: Angular 2 ½" cuerpo en bronce con tapa y cadena

RECOMENDACIONES : El mantenimiento de estos equipos se realiza bajo las recomendaciones de las normas NFPA- 25.

REFERECIA PARA PEDIDOS

ACCPR434	CABEZAL/PRUEBA DE 4" C/2 SALIDAS DE 2 1/2" RANURADO
ACCPR436	CABEZAL/PRUEBA DE 4" C/2 SALIDAS DE 2 1/2" FLANCHADO
VALWL072	VALVULA ANGULAR 2 1/2" H/M 300 PSI UL/FM BRONCE

CONEXIÓN VERTICAL

VALVULA ANGULAR



